



Voda



Topení



Koupelna



EBOBT015 BT015 termostat

bezdrátový, kolečko,
 s přijímačem do zásuvky

Bezdrátový termostat se systémem samoučení kódů, jednoduché ovládání pomocí kolečka, přijímač do zásuvky, dosah sestavy až 35 m, napájení 2 × AA, rozsah nastavení 11–29 °C

s DPH 1 840 Kč
1 521 Kč



EBOPT04 PT04

termostat drátový, kolečko, 230V

Prostorový termostat s automatickým nočním útlumem. Jednoduché ovládání pro infrapanely, přímotopy, ventilátory, podlahové topení, snadná montáž na stěnu, regulace na požadovanou teplotu s hysterezí 0,3 °C, nastavení požadované teploty v rozsahu 11 až 29 °C po 0,5 °C, nezámrzový režim 3 °C, automatický noční útlum - požadovaná teplota se sníží po dobu 8 hodin, cyklus se opakuje každý den ve stejnou dobu, indikace sepnutí relé, režim TEST

s DPH 463 Kč
383 Kč



TP90

Termostat příložený THP-90, 20–90 °C

Termostat příložený, teplotní rozsah: 20–90 °C, krytí IP 20, montáž na trubku, výstup vypnutí nebo přepnutí kontaktů, do běžného prostředí pro spínání oběhového čerpadla u kotle

s DPH 395 Kč
327 Kč



THK90

Termostat s kapilárou THK,
 0–90 °C, kapilára 1 m

Termostat příložený s kapilárou. Teplotní rozsah: 20–90 °C, krytí IP 40, délka kapiláry 1m. Čidlo o průměru 6,5 mm a délce 72 mm, montáž na stěnu, výstup vypnutí nebo přepnutí kontaktů, do běžného prostředí, pro spínání oběhového čerpadla u kotle

s DPH 395 Kč
327 Kč

EBOLM218A LM-218A

Detektor CO

Autonomní detektor CO, bateriové napájení, český popis včetně návodu, multifunkční LCD displej s informacemi o úrovni koncentrace CO, detekce elektrochemickým čidlem, vhodné i pro vlhké prostředí při relativní vlhkosti 0–90 % (např. koupelny), akustická signalizace > 85 dB ve vzdálenosti 1 m, signalizace i nízké koncentrace CO (25PPM), multifunkční tlačítko na test akustického signálu, ztlumení signálu a resetu, 10 letá životnost s ohlášením konce životnosti na LCD, snadná a rychlá instalace

s DPH 594 Kč
491 Kč



EBOLM102D LM-102D

Hlásič kouře

Autonomní hlásič kouře. Reaguje i na nejmenší množství kouře, které vnikne do krytu detektoru. Pracuje na principu rozptýleného světla, konstrukční řešení zabraňuje montáži bez baterie, optická i akustická indikace slabé baterie, rychlé testování tlačítkem na vrchním krytu přístroje

s DPH 195 Kč
161 Kč



Prodejna Masná 7b
 +420 532 194 215
 +420 777 703 260
 Po–Pá: 6.30–20.00
 So: 8.00–20.00
 Ne: Zavřeno



Prodejna Slovinská 52
 +420 532 194 220
 +420 777 703 250
 Po–Pá: 6.30–20.00
 So: Zavřeno
 Ne: Zavřeno

Těšíme se na vaši návštěvu

Uvedené ceny jsou maloobchodní / A. Tiskové chyby vyhrazeny. Foto ilustrační.