



Voda



Topení



Koupelna



QSTOP10TT - QStop10

Permanent tekuté těsnění

Tekuté těsnění je určeno pro nové i stávající systémy chlazení a topení s úniky do 10 litrů za den. Určené pro topení, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace. Funkční na úniky ve zdech i v podlaze. Zaceluje netěsnosti do velikosti úniku 10 litrů/den. Není určené pro netěsnosti způsobené dilatací spojů. Po utěsnění se ponechává v systému. Vhodné pro všechny druhy kovů včetně hliníku. Kompatibilní s inhibitory koroze řady Q100

s DPH 1 840 Kč
1 521 Kč



Q400 - Q 400

Přípravek na čištění kalů, usazenin

Čistící směs pro odstraňování kalů, nečistot a usazenin v nových a stávajících topných a chladicích systémech. Vhodný pro proplach/vyčištění nových systémů po montáži a pro odstranění nečistot ze stávajících systémů. Odstraňuje kal ze systémů topení a chlazení. Vhodný též pro čištění podlahového vytápění. Pomáhá obnovit cirkulaci systému. Kompatibilní s biocidním přípravkem Q700. Nepoškozuje sklo, plasty. Vhodné pro běžně používané typy kovů včetně hliníko-křemičitých slitin. Prodlužuje účinnost a životnost systémů. Určena pro domácí i průmyslové aplikace

s DPH 830 Kč
686 Kč



Q100BASICDUO

Q 100 Basic Duo

Multifunkční inhibitor koroze 1:200

Filmotvorný inhibiční přípravek určený k ochraně systému před vznikem koroze a usazování vodního kamene. Vhodný pro všechny typy uzavřených systémů topení a chlazení. Ponechává se v systému, nevypouští se. Dávkování 1 litr na 200 litrů objemu systému (tj. 16–20 radiátorů). Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku. Určen pro domácí i průmyslové aplikace. Předpokládaná doba pro doplnění 2–3 roky, dle výsledků kontroly. Koncentraci lze zkontrolovat pomocí testovací sady AVS100. Použitelný i pro glykolové nemrznoucí směsi

s DPH 926 Kč
765 Kč



Q700BIOCID - Q700S BIOCID

Přípravek pro odstranění bakterií

Biocidní přípravek účinně likviduje bakterie. U nových a stávajících systémů působí jako ochranný přípravek, který zabraňuje růstu bakterií a kvasinek v systémech. Určeno pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění. Vytváří antibakteriální prostředí v podlahovém topení. Chrání nové podlahové systémy proti nárůstu bakterií. Účinně likviduje bakterie. Kompatibilní pro glykolové kapaliny. Nekorozivní. Netoxický a biologicky rozložitelný. Ponechává se v systému, nevypouští se. Prodlužuje účinnost a životnost systémů. Určeno pro průmyslové aplikace

s DPH 990 Kč
818 Kč



Q100COMFORT

Q 100 Comfort

Multifunkční inhibitor koroze

Filmotvorný inhibiční přípravek určený k ochraně systému před vznikem koroze a usazování vodního kamene. Vhodný pro všechny typy uzavřených systémů topení a chlazení. Ponechává se v systému, nevypouští se. Dávkování 1 litr na 100 litrů objemu systému (tj. 8–10 radiátorů). Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku. Určen pro domácí i průmyslové aplikace. Předpokládaná doba pro doplnění 4–6 let, dle výsledků kontroly. Koncentraci lze zkontrolovat pomocí testovací sady AVS100. Použitelný i pro glykolové nemrznoucí směsi.

s DPH 881 Kč
728 Kč



Prodejna Masná 7b
 +420 532 194 215
 +420 777 703 260
 Po–Pá: 6.30–20.00
 So: 8.00–20.00
 Ne: Zavřeno



Prodejna Slovinská 52
 +420 532 194 220
 +420 777 703 250
 Po–Pá: 6.30–20.00
 So: Zavřeno
 Ne: Zavřeno

Těšíme se na vaši návštěvu